

TOP-SEMIGLOSS

HIGH-STRENGTH PAINT

Тип продукта.....	краска
Производитель.....	KAMENEVGROUP / Россия
База.....	A / C
Тара.....	1л / 4л
Применение.....	для наружных и внутренних работ
Поверхности для нанесения.....	стены / потолки
Степень глянца.....	полуглянец / 8,8% @60° / 28,2% @85°
Расход.....	4-8 м ² /л в два слоя
Плотность.....	1,3 кг/л base A / 1,25 кг/л base C
Стойкость к истиранию по DIN EN ISO 11998.....	10 000 двойных проходов
Колеровка.....	NCS / RAL / каталог
Класс горючести.....	КМ1
Запах.....	нет
Токсичность.....	нет
Применение в детских и лечебных учреждениях.....	да
Нанесение.....	кисть / валик / краскопульт
Реставрация.....	да
Влажная уборка.....	да
Разбавитель.....	вода (до 10%)
Тип связующего.....	акриловая дисперсия
Время высыхания.....	2-4 часа при температуре 20°C и относительной влажности 65%
Время полной полимеризации.....	20 суток
Температура хранения и транспортировки.....	5°C / 30°C
Срок годности от даты изготовления.....	2 года

TOP-SEMIGLOSS - высокопрочная краска для внутренних и наружных работ, созданная на основе акриловых полимеров. TOP-SEMIGLOSS имеет эффектный полуглянцевый лоск.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Разрешается использовать в помещениях, для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции (детские дошкольные организации, школы, лечебно-профилактические учреждения, предприятия общественного питания и пищевой промышленности).

ТУ 20.30.11-003-38794474-2022